Typ DTU:	**BASIC (V1.9)**		**QUALITY (V1.42)**		**PRO Light Sensor**		**EXP (V2.0) bluetooth**	
Parametre ↓	ver. 2	ver. 3	ver. 2	ver. 3	ver. 2	ver. 3	ver. 2	ver. 3
Programovanie	pomocí spouště						mobilné aplikácie	
Funkcia na	6 - 16,8V		6 - 16,8V		6 - 16,8V		7,4 - 11,1V	
Typ snímania	opticky na piestovom kolese spúšť a prepínač mechanicky		všetko plne mechanicky		všetko plne opticky 2 senzory na spúšť		všetko plne opticky 5 senzorov na spúšť	
Automatomatické nabíjanie	možnosť nastavenia užívateľom							
Prednatiahnutie	X	X	možnosť nastavenia užívateľom					
Aktívna brzda	✔	✔	✔	✔	✔	✔	nastavenie intenzity	
MOSFET	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Konfigurácia do M150	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ochrana prehriatia	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ochrana podbitia	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Regulácia kadencie	X	X	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Dávka 3-6 BB	X	X	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Voľba typu prepínača	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Binárna spúšť	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sniper režim	X	X	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Voľba citlivosti spúšte	X	X	X	X	✔	✔	✔	✔
Mechanické zaistenie	✔	✔	✔	✔	✔	✔	X	X
AUG režim	X	X	X	X	✔	✔	✔	✔
Možnosť nastaviť DSG	X	X	X	X	X	X	✔	✔
Bluetooth modul	X	X	X	X	X	X	✔	✔
Virtuálny zásobník	X	X	X	X	X	X	✔	✔
Statlače, reporty	X	X	X	X	X	X	✔	✔